



MODULAR 50S

Größte Flexibilität – kleinste Anstrengung

Beschreibung

Die halbautomatischen Winkelschweißmaschinen der **MODULAR-Linie** erfüllen höchste Anforderungen an Flexibilität, Verpackungsqualität und Wirtschaftlichkeit. Die **MODULAR 50S** ermöglicht hochwertige und saubere Verpackungsergebnisse - unabhängig vom eingesetzten Verpackungsmaterial.

Ein elektronisch gesteuertes Siegelssystem sorgt für konstant hohe Schweißqualität, während moderne Sicherheitskomponenten einen zuverlässigen und anwenderfreundlichen Betrieb gewährleisten. Die Möglichkeit des halbautomatischen und automatischen Betriebs sowie die individuelle Programmierung der Arbeitsabläufe vereinfachen den Verpackungsprozess und steigern die Produktivität nachhaltig.

Die **MODULAR 50S** in der Ausführung mit **STEEL-IT®**-Oberflächenbehandlung ist speziell für die hohen Hygieneanforderungen in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie geeignet.

Zur Erweiterung des Verpackungsprozesses kann die **MODULAR 50S** mit Schrumpftunneln der **TUNNEL-Linie von minipack®-torre** kombiniert werden und bietet damit eine flexible und leistungsstarke Komplettlösung.



Technische Eigenschaften

Stromversorgung	V	200/208/230/380 (3 Ph.) - 230 (1 Ph.)
Installierte MAX Leistung	kW	2.3
Produktion pro Stunde	p/h (pph)	0-900
Siegelbalken-Nutzabmessungen	mm	540 x 400
MAX Spulenabmessungen (Durchmesser)	mm	250
MAX Folienspulenabmessungen (Breite)	mm	600
Arbeitstischhöhe	mm	930
Maschinengewicht (Netto/Brutto)	kg	151/182
Maschinenabmessungen mit geöffnetem Siegelrahmen	mm	1565 x 750 x h.1400
Maschinenabmessungen mit geschlossenem Siegelrahmen	mm	1565 x 750 x h.1100

- + Siegelmesser mit Teflonbeschichtung
- + doppelte Schweißstange mit Puffern
- + Kühlanlage mit Dauerzyklus
- + manuelle oder automatische Betriebsweise
- + verstellbarer Arbeitstisch
- + Motorband mit Geschwindigkeitsverstellung
- + vergrößerter Abfallwickler
- + eingebauter Spulenhalter
- + digitales Bedienfeld mit 6 Programmen
- + Stückzähler
- + Arretierung Verpackungsplatte
- + verzögerte Schweißstangenöffnung zwecks Abkühlung der Versiegelung
- + Maschine auf Rädern
- + Notausschalter