



PRATIKA 56 MPS X2

Kontinuierliche Versiegelung | Schweißbalken 400mm

Beschreibung

Die neue **PRATIKA 56 MPS X2** ist eine servounterstützte, automatische Schrumpfverpackungsmaschine, standardmäßig ausgestattet mit einem Side-Seal-System, einer kontinuierlichen Versiegelung ohne Längenbegrenzung sowie dem Center-Sealing-Schweißsystem und vollständig elektrischem Betrieb.

Diese Maschine ist für Verpackungsformate bis zu 400 mm Breite und 240 mm Höhe geeignet und wurde in allen mechanischen und elektronischen Komponenten weiterentwickelt, um eine Produktionsleistung von bis zu 3.600 Stück pro Stunde zu erreichen (abhängig von Produktabmessungen und verwendetem Film).

Die **PRATIKA 56 MPS X2** stellt eine optimale Kombination aus Zuverlässigkeit, hoher Leistung, Vielseitigkeit und Sicherheit dar und entwickelt das Konzept der automatischen Schrumpffolienverpackungsmaschinen konsequent weiter.



Technische Eigenschaften

Stromversorgung	V	230 (1 Ph.)
Installierte MAX Leistung	kW	2.5
maximaler Strom	p/h (pph)	11
Stundenproduktion	mm	3600 p/h
MAX Produktabmessungen (Breite)	mm	400
MAX Produktabmessungen (Höhe)	mm	240
MAX Produktabmessungen (Länge)	mm	∞
MAX Spulenabmessungen (Ø x Länge)	kg	350 x 700mm
Einlaufbandhöhe	mm	870 mm (mit Rollen) 830 - 910 mm (mit Füßen)
Maschinenabmessungen mit geschlossener Schutzvorrichtung	mm	2893 x 1340 x 1558 mm
Maschinenabmessungen mit geöffneter Schutzvorrichtung	mm	2893 x 1820 x 1980 mm
Maschinenverpackungsmaße	mm	2970 x 1650 x 2000 mm
Maschinenfarbe	-	RAL7035 strukturiert

- + kontinuierliches Versiegelungssystem
- + Impuls-Siegel Klinge, ermöglicht den Temperaturwechsel von 0 °C auf 200 °C in wenigen Sekunden und hält die Temperatur konstant für eine gleichmäßige Seitenversiegelung
- + einfaches und schnelles Folienpositionierungssystem im Side-Seal-System
- + Materialien und technische Lösungen für eine lange Lebensdauer
- + Zugang zu allen Teilen der Maschine für eine einfache Wartung
- + Bürstenloser Servomotor, ermöglicht einen konstanten Druck auf die Schweißleiste und somit eine gleichmäßige Schweißnaht
- + Steuerlogik, gesteuert durch PLC
- + hohe Vielseitigkeit und Bedienkomfort durch bewegliches PLC, Doppeltür und hintere Schublade für einen einfachen Spulenwechsel; Bedienung von beiden Seiten möglich
- + vollständig elektrisch, ohne Bedarf an Druckluft, für einen reduzierten Energieverbrauch
- + verstellbares, elektronisches Center-Sealing-System
- + Konformität mit CE-Normen



Maschinenlayout

